

Commeo HV-C Smart Power System | 313 V |
13,2 kWh
esr12U300B2C112E4S8

Technische Daten

Technologiebeschreibung	Lithium-Ionen Batteriesystem (NMC)		
Kommunikationsschnittstelle	CAN-Bus Ethernet		
nom. Energie	13,2 kWh		
nom. Spannung	313,0 V $\overline{=}$		
nom. Kapazität	42,2 Ah		
max. Entladeleistung (bei nom. Spannung)	52,8 kW		
erwartete Zyklen	(0,8C laden 4C entladen 25 °C 80 % SOH) 1.200 @ 100 % DoD		
erwartete Lebensdauer (kalendarisch)	12 Jahre		
Aufstellort	Innenbereich nicht kondensierend		
Schutzart	IP 20 (optionales Zubehör zur Erhöhung der Schutzart verfügbar)		
Schutzklasse	2		
Verschaltung	2P6S		
Standard Lieferumfang	Energiespeicherblock esbC112S		8 Stk.
	Energiespeicherblock esbC112E		4 Stk.
	Steuereinheit ccuHV200U		1 Stk.
	Rittal Industrieschrank (600 x 1200 x 600 mm) exkl. Sockel		1 Stk.
	Zubehör		
Gewicht	ca. 241,8 kg		
EU-Richtlinien	2006/66/EG (BattG), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU, 2015/863/EU (RoHS)		
Normen und Standards	DIN EN 62619, UN 38.3, DIN EN 61010-1, DIN EN 61000-6-2/4, DIN EN ISO 13849-1		

Betriebsfenster

Betriebsmethode			Leistungsgeführt durch den State-of-Power (SoP) nach Vorgabe des Batteriemanagementsystems (BMS)
max. Ladestrom			33,8 A (0,8C)
Ladeschlussstrom			2,1 A (0,05C)
max. Entladestrom			168,8 A (4C)
rel. Luftfeuchtigkeit			< 80 % (temperaturabhängig) nicht kondensierend
Betriebstemperaturbereich			5 – 45 °C laden 5 – 55 °C entladen
Betriebsspannungsbereich			286,0 – 349,0 V $\overline{=}$
Temperaturbereich	Transport	< 1 Monat	-20 – 40 °C
	Lagerung	< 6 Monate	-20 – 25 °C
max. Betriebshöhe			2.000 m über NHN

 Die Angaben in der Betriebsanleitung und das Betriebsfenster des Batteriesystems sind zwingend einzuhalten.