

# Commeo Energiespeicherblock High Energy

esbC15S / esbC15P / esbC15E

FÜR HOCHVOLTSYSTEME

**commeo**  
energy storage solutions®

Systembaustein für  
Batteriesysteme

## Technische Daten

Technologiebeschreibung	steckbare Lithium-Ionen Batterie (NMC)
nom. Energie	1,5 kWh
nom. Spannung	50,4 V ===
nom. Kapazität (0,2C laden   0,2C entladen)	29,5 Ah
max. Entladeleistung	3 kW
Energiedichte	220 Wh/l
spezifische Energie	144 Wh/kg
Zyklen bis 80 % SoH (0,5C laden   1C entladen   25 °C)	> 1500 @ 80 % DoD
Aufstellort	Innenbereich   nicht kondensierend
Schutzart	IP20 (optionales Zubehör zur Erhöhung der Schutzart verfügbar)
Schutzklasse	2
erwartete Lebensdauer (kalendarisch)	12 Jahre
Abmessungen	200 x 200 x 170 mm
Gewicht	10,4 kg
Kommunikationsschnittstelle	CAN-Bus

## Betriebsfenster

Betriebsmethode	leistungsgeführt durch den State-of-Power (SoP) nach Vorgabe des Batteriemanagementsystems (BMS)		
max. Ladestrom	14,75 A (0,5C)		
Ladeschlussstrom	3 A (0,1C)		
max. Entladestrom	59 A (2C)		
rel. Luftfeuchtigkeit	< 80 % (temperaturabhängig)   nicht kondensierend		
Betriebstemperaturbereich	5 – 40 °C		
Betriebsspannungsbereich	42,2 – 58,6 V ===		
max. Betriebsstrom der Lastkontakte	200 A		
Temperaturbereich	Transport	< 1 Monat	-20 – 45 °C
	Lagerung	< 6 Monate	-20 – 25 °C
max. Betriebshöhe	2 000 m über NHN		



Die Angaben in der Betriebsanleitung und das Betriebsfenster des Batteriesystems sind zwingend einzuhalten.

**Commeo GmbH**

Otto-Lilienthal-Straße 8  
49134 Wallenhorst, Germany

[www.commeo.com](http://www.commeo.com)

Seite 1/1

Revision 2 - Oktober 2020

19-002DE

10/2020