

Technische Daten

Technologiebeschreibung	Lithium-Ionen Batteriesystem (NMC)		
Kommunikationsschnittstelle	CAN-Bus Ethernet		
nom. Energie	23,2 kWh		
nom. Spannung	422 V ===		
nom. Kapazität (0,2C laden 0,2C entladen)	55 Ah		
max. Entladeleistung	46,4 kW		
Zyklen bis 80 % SoH (0,5C laden 2C entladen 25 °C)	1500 @ 80 % DoD		
erwartete Lebensdauer (kalendarisch)	12 Jahre		
Aufstellort	Innenbereich nicht kondensierend		
Schutzart	IP20 (optionales Zubehör zur Erhöhung der Schutzart verfügbar)		
Schutzklasse	2		
Verschaltung	2P8S		
Standard Lieferumfang	Energiespeicherblock esbC141S	8 Stk.	
	Energiespeicherblock esbC141E	8 Stk.	
	Steuereinheit ccuHV200U	1 Stk.	
	Rittal Industrieschrank (600 x 1200 x 600 mm) exkl. Sockel Zubehör	1 Stk.	
Gewicht	ca. 300 kg		

Betriebsfenster

Betriebsmethode	Leistungsgeführt durch den State-of-Power (SoP) nach Vorgabe des Batteriemanagementsystems (BMS)		
max. Ladestrom	27,5 A (0,5C)		
Ladeschlussstrom	2,8 A (0,05C)		
max. Entladestrom	110 A (2C)		
rel. Luftfeuchtigkeit	< 80 % (temperaturabhängig) nicht kondensierend		
Betriebstemperaturbereich	5 – 40 °C laden 5 – 50 °C entladen		
Betriebsspannungsbereich	349 – 469 V ===		
Temperaturbereich	Transport	< 1 Monat	-20 – 45 °C
	Lagerung	< 6 Monate	-20 – 25 °C
max. Betriebshöhe	2 000 m über NHN		



Die Angaben in der Betriebsanleitung und dem Betriebsfenster des Batteriesystems sind zwingend einzuhalten.